



OLDENHUIS & PRINSEN

Volautomatische kistenvuller

Visser kistenvuller type KV

Product- en gebruikersvriendelijke kistenvuller voor het verwerken van grote capaciteiten.



VISSER

Eigenschappen Visser kistenvuller Type KV

- Geschikt voor verschillende kistmaten
- Volautomatische PLC-besturing i.c.m. touchscreen, hierdoor is het mogelijk zelf het gewenste programma te maken met keuze uit capaciteit, valhoogteverhouding en kistlengte, extra heen- en weergaande bewegingen
- Standaard met kistenteller, fasevolgordemelding, storingsmelder, automatische reset, kistmeldlampen
- Grote capaciteit mogelijk tot ca. 75 t/uur
- Compact geconstrueerd
- Bovenband rubber of PVC 80 cm breed, aandrijving met twee trommelmotoren
- Kan gecombineerd worden met (geijkte) weegbalken en printer
- Bijpassende opvoerband apart leverbaar
- Zeer sterk geconstrueerde machine, gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen, met een lange levensduur zowel voor de agrarische als de industriële bedrijven.



PLC bediening met overzichtelijk touchscreen en kistmeldlampen



Touchscreen met eenvoudige keuzemogelijkheden. Ook het zelf aanmaken van programma's is mogelijk



Technology for professionals



Visser aanvoerbanden

- Aanvoerband met vaste knik
- Lengte 4,50 m, bandbreedte 650 mm
- Rubberband met chevronprofiel 16 mm
- Verrijdbaar
- In hoogte verstelbaar mechanisch of met hydro-cilinder
- Schakelbaar aan stortbak, sorteerlijn met aut. afslag



- Aanvoerband met 3-traps hydraulische cilinder
- Eenvoudig verrijdbaar
- multifunctioneel inzetbaar

Technische specificaties kistenvuller

Totale lengte	4,20 m
Werk lengte	5,20 m
Totale breedte	1,35 m
Aanvoerhoogte	1,89 m
Totale hoogte	2,07 m
Werkhoogte	3,00 m
Lengte bovenband	2,30 m
Maximum hoogte met kist	2,80 m
Standaard geschikte	160x120x125 of
Voor kistmaten	140x110x125 cm
Voor afwijkende kistmaten machine op aanvraag.	
Bovenband met aandrijving met 2 trommelmotoren.	
Bandsnelheid 38 m/min	

Opties

- Frequentieregelaar
- Aanvoerband
- Weegstelsel

Technische wijzigingen voorbehouden.

Technische specificaties aanvoerband

Totale lengte vanaf 4,50 m
Rubberband 65 cm breed, chevronprofiel
16 mm hoge meenemers
Aandrijving met trommelmotor
Bandsnelheid 38 m / min
Vaste knik
Verrijdbaar
In hoogte verstelbaar mechanisch pen/gat of met hydraulische cilinder.



OLDENHUIS & PRINSEN

Oldenhuis & Prinsen beheer b.v.

Bierum Hereweg 39 9906 PC
The Netherlands
Tel. +31(0)596 - 59 14 63
Fax +31(0)596 - 59 20 50
info@oldenhuis-prinsen.com

Emmeloord Traktieweg 18 8304 BA
The Netherlands
Tel. +31(0)527 - 61 16 48
Fax +31(0)527 - 61 16 72
www.oldenhuis-prinsen.com



Technology for professionals