



OLDENHUIS & PRINSEN

Telescoopbanden

Visser telescoopbanden

Productvriendelijke en wendbare telescoopbanden voor het verwerken van grote capaciteiten.



Eigenschappen Visser telescoopbanden

- Eenvoudig verplaatsbare machine
- Grote capaciteit
- Eindloze 60, 70, 80 of 100 cm brede rubberband, met meelopende zijkanten
- De machine met de kleinste valhoogtes
- Aandrijving met trommelmotoren (onderhoudsvrij)
- Hydraulische hoogter verstelling
- Grote oversteek instort- en afstortzijde
- Dwars verstelbare wielen aan de afstortzijde
- Standaard 1 tweetoerenmotor t.b.v. uitlezen
- Traploze hoogter verstelling van de beide banden
- Leverbaar in lengtes van 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 10 meter, of een combinatie hiervan als 7 + 8 meter.
- Zeer sterk geconstrueerde machine, gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen, met een lange levensduur zowel voor de agrarische als de industriële bedrijven.



Productvriendelijke meelopende zijkanten



Eenvoudige elektrische bediening in/uit schuiven



Optioneel leverbare knik bij afstort en koppelsysteem



Technology for professionals



Visser enkele verlengingsbanden

- Leverbaar in lengtes van 6 t/m 10 meter
- Bandbreedtes 60, 70, 80 of 100 cm
- 2 Toerenaandrijving of optionele frequentieregelaar
- Ideaal als tussenband in de inschuurlijn en/of leesband.



Visser Telescoopbanden multi-koppelbaar

- Visser telescoopbanden zijn eenvoudig te koppelen aan bijvoorbeeld een hallenvuller of kistenvuller
- Machine eenvoudig verzetten met vrijloopsysteem.
- Door de drietraps hydraulischecilinder is een afstorthoogte tot 2,30 m mogelijk. Hierdoor kan de band ook gebruikt worden om een kistenvuller te vullen.
- Met lijncontrole geen kabels over de vloer en geschakelde opstart en stopfunctie inschuurlijn.

Technische specificaties

Type:	TS 2x6- 60	TS 2x7-70	TS 2x8-70
Lengte ingeschoven:	7.30m	8.30m	9.30m
Lengte uitgeschoven:	11.95M	13.95m	15.95m
Instorthoogte:	0.45 – 1.10m	0.45 – 1.10m	0.45 – 1.10m
Afstorthoogte en cilinder:	0.60 – 2.30m	0.60 – 2.30m	0.60 – 2.30m
Breedte onderstel:	1.45m	1.45m	1.45m
Oversteek:	1.30m	1.30m	1.30m
Capaciteit:	80 t/hr	80 t/hr	80 t/hr
Trommel motor eerste band:	1.3 / 2.2 kW	1.3 / 2.2 kW	1.3 / 2.2 kW
Trommel motor tweede band:	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW
Band snelheid 1 ^e band:	26 /52m/min	26 /52m/min	26 /52m/min
Band snelheid 2 ^e band:	54 m/min	54 m/min	54 m/min

Hoofd wielen 500x8
 Zwenkwielen diameter 200mm
 Rolondersteuning 380mm

Opties

- Trekhaak
- Elektrisch in- en uitschuifbaar, boven en onder te bedienen
- Ronde rubber ronde Instortbak, verstelbaar
- Knik voor valhoogte beperking
- 2- toerenmotor tweede band
- Frequentieregelaar
- Band breedte 60, 70, 80, 100cm
- Lijncontrole
- Geïntegreerde Vernevelunit



OLDENHUIS & PRINSEN

Oldenhuis & Prinsen beheer b.v.

Bierum Hereweg 39 9906 PC
 The Netherlands
 Tel. +31(0)596 - 59 14 63
 Fax +31(0)596 - 59 20 50
info@oldenhuis-prinsen.com

Emmeloord Traktieweg 18 8304 BA
 The Netherlands
 Tel. +31(0)527 - 61 16 48
 Fax +31(0)527 - 61 16 72
www.oldenhuis-prinsen.com



Technology for professionals